


MID 4


Forno digitale a convezione, con e senza iniezione di acqua, capacità **4** teglie o griglie **600x400** mm o **GN 1/1**
Digital convection oven with and without water injection system, suitable for 4 pans or grids 600x400 mm or GN 1/1

 PORTA A BANDIERA SX (standard)
LH HINGED DOOR (standard)

 PORTA A BANDIERA DX
 (opzionale solo per versione H₂O)
*RH HINGED DOOR
 (optional only for H₂O version)*




FUNZIONI functions



CONVEZIONE
CONVECTION




H₂O



INVERSIONE MARCIA
REVERSE GEAR



RICETTE
RECIPES



SONDA AL CUORE
CORE PROBE



LUCE
LIGHT



DELTA T°

▪ ADATTO A CUOCERE / Suitable for cooking:




GASTRONOMIA
GASTRONOMY



PESCE
FISH



CARNE
MEAT



PASTICCERIA
BAKERY



PANE
BREAD



SNACK



PIZZA

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Versione - <i>Version</i>	Elettrico - Digitale - Electric - Digital
Capacità teglie - <i>Loading capacity</i>	4 - 600x400 mm / 4 - GN 1/1
Distanza fra teglie - <i>Distance between trays</i>	80 mm
Dimensioni camera (LxPxH) - <i>Oven chamber size (LxDxH)</i>	680 x 520 x 360 mm
Dimensioni esterne (LxPxH) - <i>External dimensions (LxDxH)</i>	840 x 920 x 675 mm
Potenza elettrica totale - <i>Total electrical power</i>	5,45 kW
Voltaggio - <i>Voltage</i>	220-240 V / 380-415 V 3/3+N 50/60 Hz
Dimensioni imballo (LxPxH) - <i>Package dimensions (LxDxH)</i>	880 x 955 x 820 mm
Peso netto - <i>Net weight</i>	80 kg
Peso lordo con imballo - <i>Gross weight with package</i>	100 kg

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
FEDL04NEMIDV	4 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, SENZA INIEZIONE DI H ₂ O, CON SCARICO - PORTA A BANDIERA SX <i>4 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITHOUT H₂O INJECTION, WITH WATER DRAIN - LEFT HINGED DOOR</i>
FEDL04NEMIDVH2O	4 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, CON INIEZIONE DI H ₂ O E SCARICO - PORTA A BANDIERA SX <i>4 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITH H₂O INJECTION AND WATER DRAIN - LEFT HINGED DOOR</i>
FEDL04NEMIDVH2ODX	4 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, CON INIEZIONE DI H ₂ O E SCARICO - PORTA A BANDIERA DX <i>4 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITH H₂O INJECTION AND WATER DRAIN - RIGHT HINGED DOOR</i>

TEGLIE E GRIGLIE NON COMPRESSE - *GRIDS AND PANS NOT INCLUDED*

MID 5

Forno digitale a convezione, con e senza iniezione di acqua, capienza **5 teglie o griglie 600x400 mm** o **GN 1/1**

*Digital convection oven with and without water injection system, suitable for **5 pans or grids 600x400 mm** or **GN 1/1***




PORTA A BANDIERA SX (standard)
LH HINGED DOOR (standard)



PORTA A BANDIERA DX
(opzionale solo per versione H₂O)
RH HINGED DOOR
(optional only for H₂O version)




FUNZIONI functions



CONVEZIONE
CONVECTION




H₂O



INVERSIONE MARCIA
REVERSE GEAR



RICETTE
RECIPES



SONDA AL CUORE
CORE PROBE



LUCE
LIGHT



DELTA T°

▪ ADATTO A CUOCERE / Suitable for cooking:



GASTRONOMIA
GASTRONOMY



PESCE
FISH



CARNE
MEAT



PASTICCERIA
BAKERY



PANE
BREAD



SNACK



PIZZA

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES


Versione - Version	Elettrico - Digitale - Electric - Digital
Capacità teglie - Loading capacity	5 - 600x400 mm / 5 - GN 1/1
Distanza fra teglie - Distance between trays	80 mm
Dimensioni camera (LxPxH) - Oven chamber size (LxDxH)	680 x 480 x 440 mm
Dimensioni esterne (LxPxH) - External dimensions (LxDxH)	840 x 920 x 755 mm
Potenza elettrica totale - Total electrical power	6,45 kW
Voltaggio - Voltage	220-240 V / 380-415 V 3/3+N 50/60 Hz
Dimensioni imballo (LxPxH) - Package dimensions (LxDxH)	880 x 955 x 900 mm
Peso netto - Net weight	90 kg
Peso lordo con imballo - Gross weight with package	105 kg

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
FEDL05NEMIDV	5 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, SENZA INIEZIONE DI H ₂ O, CON SCARICO - PORTA A BANDIERA SX 5 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITHOUT H ₂ O INJECTION, WITH WATER DRAIN - LEFT HINGED DOOR
FEDL05NEMIDVH2O	5 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, CON INIEZIONE DI H ₂ O E SCARICO - PORTA A BANDIERA SX 5 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITH H ₂ O INJECTION AND WATER DRAIN - LEFT HINGED DOOR
FEDL05NEMIDVH2ODX	5 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, CON INIEZIONE DI H ₂ O E SCARICO - PORTA A BANDIERA DX 5 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITH H ₂ O INJECTION AND WATER DRAIN - RIGHT HINGED DOOR

TEGLIE E GRIGLIE NON COMPRESSE - GRIDS AND PANS NOT INCLUDED


MID 6

Forno digitale a convezione, con e senza iniezione di acqua, capacità **6** teglie o griglie **600x400** mm o **GN 1/1**
*Digital convection oven with and without water injection system, suitable for **6** pans or grids **600x400** mm or **GN 1/1***

-  PORTA A BANDIERA SX (standard)
LH HINGED DOOR (standard)
-  PORTA A BANDIERA DX (opzionale solo per versione H₂O)
RH HINGED DOOR (optional only for H₂O version)




FUNZIONI functions



CONVEZIONE
CONVECTION




H₂O



VERSIONE MARCIA
REVERSE GEAR



RICETTE
RECIPES



SONDA AL CUORE
CORE PROBE



LUCE
LIGHT



DELTA T°

▪ ADATTO A CUOCERE / Suitable for cooking:



GASTRONOMIA
GASTRONOMY



PESCE
FISH



CARNE
MEAT



PASTICCERIA
BAKERY



PANE
BREAD



SNACK



PIZZA

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES


Versione - Version	Elettrico - Digitale - Electric - Digital
Capacità teglie - Loading capacity	6 - 600x400 mm / 6 - GN 1/1
Distanza fra teglie - Distance between trays	80 mm
Dimensioni camera (LxPxH) - Oven chamber size (LxDxH)	680 x 480 x 520 mm
Dimensioni esterne (LxPxH) - External dimensions (LxDxH)	840 x 920 x 835 mm
Potenza elettrica totale - Total electrical power	7,65 kW
Voltaggio - Voltage	220-240 V / 380-415 V 3/3+N 50/60 Hz
Dimensioni imballo (LxPxH) - Package dimensions (LxDxH)	880 x 955 x 980 mm
Peso netto - Net weight	90 kg
Peso lordo con imballo - Gross weight with package	110 kg


CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
FEDL06NEMIDV	6 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, SENZA INIEZIONE DI H ₂ O, CON SCARICO - PORTA A BANDIERA SX 6 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITHOUT H ₂ O INJECTION, WITH WATER DRAIN - LEFT HINGED DOOR
FEDL06NEMIDVH2O	6 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, CON INIEZIONE DI H ₂ O E SCARICO - PORTA A BANDIERA SX 6 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITH H ₂ O INJECTION AND WATER DRAIN - LEFT HINGED DOOR
FEDL06NEMIDVH2ODX	6 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, CON INIEZIONE DI H ₂ O E SCARICO - PORTA A BANDIERA DX 6 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITH H ₂ O INJECTION AND WATER DRAIN - RIGHT HINGED DOOR

TEGLIE E GRIGLIE NON COMPRESSE - GRIDS AND PANS NOT INCLUDED

MID 7

Forno digitale a convezione, con e senza iniezione di acqua, capienza **7** teglie o griglie **600x400** mm o **GN 1/1**
 Digital convection oven with and without water injection system, suitable for **7** pans or grids **600x400** mm or **GN 1/1**

 PORTA A BANDIERA SX (standard)
 LH HINGED DOOR (standard)

 PORTA A BANDIERA DX (opzionale solo per versione H₂O)
 RH HINGED DOOR (optional only for H₂O version)



▪ ADATTO A CUOCERE / Suitable for cooking:



FUNZIONI functions



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Versione - Version	Elettrico - Digitale - Electric - Digital
Capacità teglie - Loading capacity	7 - 600x400 mm / 7 - GN 1/1
Distanza fra teglie - Distance between trays	80 mm
Dimensioni camera (LxPxH) - Oven chamber size (LxDxH)	680 x 520 x 620 mm
Dimensioni esterne (LxPxH) - External dimensions (LxDxH)	840 x 920 x 935 mm
Potenza elettrica totale - Total electrical power	10,7 kW
Voltaggio - Voltage	220-240 V / 380-415 V 3/3+N 50/60 Hz
Dimensioni imballo (LxPxH) - Package dimensions (LxDxH)	880 x 955 x 1080 mm
Peso netto - Net weight	105 kg
Peso lordo con imballo - Gross weight with package	130 kg



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
FEDL07NEMIDV	7 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, SENZA INIEZIONE DI H ₂ O, CON SCARICO - PORTA A BANDIERA SX 7 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITHOUT H ₂ O INJECTION, WITH WATER DRAIN - LEFT HINGED DOOR
FEDL07NEMIDVH2O	7 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, CON INIEZIONE DI H ₂ O E SCARICO - PORTA A BANDIERA SX 7 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITH H ₂ O INJECTION AND WATER DRAIN - LEFT HINGED DOOR
FEDL07NEMIDVH2ODX	7 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, CON INIEZIONE DI H ₂ O E SCARICO - PORTA A BANDIERA DX 7 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITH H ₂ O INJECTION AND WATER DRAIN - RIGHT HINGED DOOR

TEGLIE E GRIGLIE NON COMPRESSE - GRIDS AND PANS NOT INCLUDED


MID 10

Forno digitale a convezione, con e senza iniezione di acqua, capacità **10** teglie o griglie **600x400** mm o **GN 1/1**
*Digital convection oven with and without water injection system, suitable for **10** pans or grids **600x400** mm or **GN 1/1***



-  PORTA A BANDIERA SX (standard)
LH HINGED DOOR (standard)
-  PORTA A BANDIERA DX (opzionale solo per versione H₂O)
RH HINGED DOOR (optional only for H₂O version)

FUNZIONI functions



CONVEZIONE
CONVECTION




H₂O



INVERSIONE MARCIA
REVERSE GEAR



RICETTE
RECIPES




SONDA AL CUORE
CORE PROBE



LUCE
LIGHT



DELTA T°



DOPPIA VENTOLA
DOUBLE FAN

▪ ADATTO A CUOCERE / Suitable for cooking:



GASTRONOMIA
GASTRONOMY



PESCE
FISH



CARNE
MEAT



PASTICCERIA
BAKERY



PANE
BREAD



SNACK



PIZZA

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Versione - Version	Elettrico - Digitale - Electric - Digital
Capacità teglie - Loading capacity	10 - 600x400 mm / 10 - GN 1/1
Distanza fra teglie - Distance between trays	80 mm
Dimensioni camera (LxPxH) - Oven chamber size (LxDxH)	680 x 480 x 840 mm
Dimensioni esterne (LxPxH) - External dimensions (LxDxH)	840 x 920 x 1155 mm
Potenza elettrica totale - Total electrical power	12,7 kW
Voltaggio - Voltage	220-240 V / 380-415 V 3/3+N 50/60 Hz
Dimensioni imballo (LxPxH) - Package dimensions (LxDxH)	880 x 955 x 1300 mm
Peso netto - Net weight	125 kg
Peso lordo con imballo - Gross weight with package	150 kg

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
FEDL10NEMIDV	10 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, SENZA INIEZIONE DI H ₂ O, CON SCARICO - PORTA A BANDIERA SX 10 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITHOUT H ₂ O INJECTION, WITH WATER DRAIN - LEFT HINGED DOOR
FEDL10NEMIDVH2O	10 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, CON INIEZIONE DI H ₂ O E SCARICO - PORTA A BANDIERA SX 10 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITH H ₂ O INJECTION AND WATER DRAIN - LEFT HINGED DOOR
FEDL10NEMIDVH2ODX	10 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, CON INIEZIONE DI H ₂ O E SCARICO - PORTA A BANDIERA DX 10 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITH H ₂ O INJECTION AND WATER DRAIN - RIGHT HINGED DOOR

TEGLIE E GRIGLIE NON COMPRESSE - GRIDS AND PANS NOT INCLUDED