

IL PIÙ PICCOLO DELLA FAMIGLIA: PERFETTO PER GASTRONOMIA E RISTORAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Interno ed esterno in acciaio inossidabile, eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in Acciaio Galvanizzato
- Angoli arrotondati interni
- Poliuretano ad alta pressione iniettato senza gas CFC pericolosi per l'ambiente
- Spessore di isolamento: 50 mm
- Porta a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Spessore 60 mm. Reversibile con apposito kit (Cod. KITREVPORPK su richiesta)
- Pannello di controllo elettronico frontale con 1 sonda NTC per modello TN (Temperatura Normale), con 2 sonde NTC per modello BT (Bassa Temperatura)
- Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +30°C ed umidità relativa del 60%) funzionante con gas R452A
- Fermo ventola di serie
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici
- Piedini regolabili in acciaio inossidabile (110/190 H mm)
- Pronto all'uso

DOTAZIONE DI SERIE

ALLESTIMENTO STANDARD DOM SYSTEM

3 kit ganci
3 griglie plastificate 500 x 440 mm;
Luce a led (solo per versione PV);
Fermo ventola;
Resistenza bordo porta solo per modello BT (Bassa temperatura).
Imballo standard: pallet + cartone + cuffie protettive in plastica su piedini.

ALLESTIMENTO STANDARD CREMAGLIERE E GUIDE

1 set di cremagliere in acciaio inox a 24 fori passo 45 mm.
3 coppie di guide;
3 griglie plastificate 500x440 mm;
Luce a led (solo per versione PV);
Fermo ventola;
Imballo standard: pallet + cartone + cuffie protettive in plastica su piedini.

TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE

Ventilata (V)

Acciaio inox
Porte in vetro (PV)

DISPONIBILE NELLE MISURE

LUNGHEZZA **600** mm
PROFONDITÀ **620** mm
ALTEZZA H. **1900 min - 2080 max** mm

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

+ 0°C	+ 10°C	TN temperatura normale
- 18°C	- 22°C	BT bassa temperatura

Dati di collaudo: temperatura + 30°C / umidità relativa 60%